

# FULL METAL

## FICHE TECHNIQUE

# DISSOLVANT VARNISH

### DESCRIPTION

DISSOLVANT VARNISH est un diluant à base polyuréthane

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Densité:</b>	0,87 g/cm <sup>3</sup> à 20°C.
<b>Solubilité:</b>	Légèrement soluble dans l'eau.
<b>Liquide:</b>	Incolore
<b>Température d'Inflammation:</b>	5°C.

### PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

La surface doit être régularisé, propre et libre de poussière, graisse et ou d'autres substances étranges.

### ÉLIMINATION ET ENVIRONNEMENT

Prendre toutes les mesures qui soit nécessaires pour éviter au maximum la production de résidu. Analyser des possibles méthodes de revalorisation ou recyclage. Ne pas verser dans les drains ou dans l'environnement. Éliminer dans un point autorisé de ramassage de résidu. Les résidus doivent être manipuler et éliminer en accord avec les législations local/national en vigueur. Les emballages vides doivent être éliminer en accord avec les législations en vigueur. La neutralisation ou destruction du produit doit se réaliser par incinération contrôlé dans des plantes spéciales de résidus chimiques, mais en accord avec les réglementations local.

### PRESENTATION

Bidons de : 5 lt, 150 gr, 100 gr et 50 gr

### USAGES

Évaporation semi - lente. Dissolvant pour polyuréthane, idéal pour impression, peintures acryliques, synthétiques, vernis, émaux, et bouche pores. Anti-voile.

### CONSERVATION - STOCKAGE

Conserver en accord avec les normes local. Stocker dans un espace séparé et homologué. Stocker dans l'emballage original à l'abri des rayons du soleil, dans un espace sec, frais et bien ventilé, séparé de matériaux incompatibles, nourriture et boisson. Garder sous clé. Éliminer toutes sources d'ignition. Maintenir éloigner des matériaux oxydants. Maintenir le bidon bien fermé et scellé jusqu'à son utilisation. Les emballages ouverts doivent se fermer parfaitement avec soin et maintenir en position verticale pour éviter des déversements. Ne pas conserver dans des récipients sans étiquetter. Éviter la contamination de l'environnement. Éliminer selon norme local.

### INDICATIONS IMPORTANTES ET RECOMMANDATIONS

Comme il s'agit d'un produit au dissolvant il doit s'appliquer avec une bonne rénovation d'air et les mesures de sécurité nécessaires. Préserver les emballages des hautes températures et de l'exposition directe au soleil. Ne pas manger, boire, ni fumer pendant son application. En cas de contact avec les yeux, laver avec de l'eau propre et abondante. Toxique par ingestion. Maintenir éloigner de la portée des enfants.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et facilitent l'information sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Pour toute utilisation de nos produits, notre service technique est à votre disposition pour vous conseiller. L'applicateur se doit de réaliser des essais et reste le seul responsable des travaux exécutés.

**FULL  
METAL**

**Ebénisterie Vichard**  
Rue du Quarre 2  
CH-2108 Couvet  
032 863 30 50  
info@fullmetal.info  
fullmetal.info