

FULL METAL

FICHE TECHNIQUE

PRIMER CEMENT

COMPOSITION

PRIMER CEMENT est un produit d'accrochage et de consolidation à base aqueuse.
A base d'émulsions acryliques sans solvants organiques et exempt de produits bitumeux.
En réduisant la porosité du support, il forme une pellicule superficielle.

APPLICATIONS

PRIMER CEMENT est développé pour la préparation des surfaces, spécialement conçu pour consolider et sceller les supports qui l'exigent. Il optimise l'accrochage des couches successives.

SÉCURITÉ ET HYGIENE

Le **PRIMER CEMENT** n'est pas toxique, dangereux ou inflammable, en conditions normales de manipulation. Il est recommandé un usage sans mesures spéciales de sécurité, sauf les normes légales de santé au travail.

PRÉSENTATION

Bidons de 25 kg, 5kg, 500 gr, 300 gr, 200 gr et 75 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sec au touché:	1 heure
Stabilité au givre:	Bonne
Repeignable:	12 heures
Résistance à l'extérieur:	Aliphatique, résistant aux UV.
Résistance à la saponification:	Bonne
Adhérence:	Bonne sur support absorbant
Finition:	Brillance selon rendu
Épaisseur recommandé:	50 µm
Rendu:	± 20 m ² /kg. Selon surface

STOCKAGE

Doit être conservé entre 5 et 40 °C dans son emballage original. Ne pas stocker plus de 12 mois.

DILUTION

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI.

Selon la porosité, nature et caractéristiques du support, ainsi que les exigences du produit de finition, il peut s'utiliser pure ou dilué 1/1, 1/2 ou 1/3 avec de l'eau courante.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et facilitent l'information sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Pour toute utilisation de nos produits, notre service technique est à votre disposition pour vous conseiller. L'applicateur se doit de réaliser des essais et reste le seul responsable des travaux exécutés.